

Idéelt supplement til varme og varmt vand



Backup for ekstra varme og varmt vand

Den perfekte el-kedel

Den væghængte el-kedel eloBLOCK er den perfekte partner, hvor der er behov for ekstra varme eller varmt vand.

eloBLOCK er den idéelle backup-opvarmning til mange formål. El-kedlen kan opvarme en bolig eller sommerhuset, og den kan anvendes optimalt som supplement og backup til varmtvandsproduktion eller til et varmepumpesystem - og også i kombination med solceller.

Brugervenlig og driftssikker

Den lette, kompakte el-kedel er enkel at installere og fås i 3 ydelsesstørrelser på 9, 14 og 21 kW. Ved større behov kan flere kedler installeres i kaskadeanlæg.

eloBLOCK sparer på strømmen via optimal ydelsestilpasning. Intelligent tekniske detaljer såsom sikkerhedstemperaturbegrænser og indbygget frostsikring sørger for høj driftssikkerhed. eloBLOCK er nem at betjene via det oplyste display.



Interessant for kunden:

- Optimal supplement og backupløsning til rum- og varmtvandsopvarmning til boligen eller sommerhuset
- Brugervenlig og driftssikker
- Optimal løsning i kombination til varmepumper og solceller
- Små byggemål

Vigtigt for eksperten:

- Væghængt elkedel i 3 størrelser på 9, 14 og 21 kW
- Enkel installation
- Kan installeres i kaskade
- Mulighed for indstilling af ydelsesbegrænsning
- e-BUS system interface

eloBLOCK	Enhed	VE 9 /14 EU I	VE 14 /14 EU I	VE 21 /14 EU I
Varmeydelse	kW	9,0	14,0	21,0
Elektrisk tilslutning 3/N/PE - 400V / 50 Hz	A	3 x 16	3 x 25	3 x 40
Højde x Bredde x Dybde	mm	740 x 410 x 315	740 x 410 x 315	740 x 410 x 315
Vægt (tom)	kg	32,9	33,3	37,9
Artikelnr.	-	0010023691	0010023693	0010023695
VVS-nr.	-	34.5020109	34.5020114	34.5020121
Årlig energieffektivitet opvarmning	%	36	36	36
ErP Energimærkning (A+++ til D)	-	D	D	D