

Beskrivelse ecoCRAFT VKK 2406/3

Brændsel Gas  Olie, Gas eller Biobrændsel

Varmeydelse

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Antal kedler | Nominel effekt, kW | Andel af nom. eff. til VBV produktion, - |
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="240"/> | <input type="text" value="1"/> |

Nominelle virkningsgrader

| Belastning, - | Virkningsgrad, - | Kedel temp., °C | Korrektion, - /°C | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0,984"/> | <input type="text" value="70"/> | <input type="text" value="0,002"/> | Fuldlast |
| <input type="text" value="0,3"/> | <input type="text" value="1,082"/> | <input type="text" value="40"/> | <input type="text" value="0,002"/> | Dellast |

Tomgangstab

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Belastning, - | Tabsfaktor, - | Andel til rum, - | Temp. dif, °C |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,01"/> | <input type="text" value="0,25"/> | <input type="text" value="30"/> |

Driftsforhold

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="40"/> | Kedeltemp., min, °C | <input type="text" value="1"/> | Temp.faktor, b for opstillingsrum |
| <input type="text" value="260"/> | Blæser mv., W | <input type="text" value="8"/> | El til automatik, W |