

Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013)

1	Mærkenavn			Vaillant						
2	Model		I	VC DK 236/5-3 H						
			II	-						
			III	-						
			IV	-						
			V	-						
			VI	-						
				I	II	III	IV	V	VI	
3	Rumopvarmning: årstidsbetinget energieffektivitetsklasse			A	-	-	-	-	-	-
4	Rumopvarmning: nominel varmeydelse(*8) (*11)	P_{rated}	kW	23	-	-	-	-	-	-
5	Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet(*8)	η_s	%	94	-	-	-	-	-	-
6	Qhe average(*8)	Q_{HE}	kWh	14051	-	-	-	-	-	-
7	Støjtrykkniveau, indvendigt	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	49	-	-	-	-	-	-
8	 Alle specifikke foranstaltninger i forbindelse med montering, installation og vedligeholdelse er beskrevet i drifts- og installationsvejledningerne. Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne.									
9	 Alle data i produktinformationerne er fremskaffet i henhold til anvisningerne i de gældende EU-direktiver. Andre testbetingelser kan resultere i andre produktinformationer ved brug på andre steder. Det er udelukkende de data, der er angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyldige.									
10	Temperaturanvendelse			High/Medium/ Low	-	-	-	-	-	-

(*8) for gennemsnitlige klimaforhold

 (*11) For kedler og kombikedler med varmepumpe er den nominelle varmeydelse P_{rated} den samme som den dimensionerede ydelse i varmedrift $P_{designh}$, og den nominelle varmeydelse for en supplerende varmegiver P_{sup} er den samme som den supplerende varmeydelse $sup(T_j)$


8000019983_00



Product information (in accordance with EU regulation no. 813/2013)

1	Mærkenavn		Vaillant
2	Model	I	VC DK 236/5-3 H
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	-

				I	II	III	IV	V	VI
11	Kondenserende kedel			✓	-	-	-	-	-
12	Lavtemperatur-kedel(*2)			✓	-	-	-	-	-
13	B1-kedel			-	-	-	-	-	-
14	Rumkedel med kraft-varme-kobling			-	-	-	-	-	-
15	Suppl. varmegiver			-	-	-	-	-	-
16	Kombikedel			-	-	-	-	-	-
17	Rumopvarmning: nominel varmeydelse(*11)	P_{rated}	<i>kW</i>	23	-	-	-	-	-
18	Anvendelig varmeydelse ved nominel varmeydelse og brug ved høj temperatur(*1)	P_d	<i>kW</i>	23,1	-	-	-	-	-
19	Anvendelse varmeydelse ved 30 % af den nominelle varmeydelse og lavtemperaturdrift	P_l	<i>kW</i>	7,7	-	-	-	-	-
20	Rumopvarmning: årstidsbetinget energi-effektivitet	η_s	%	94	-	-	-	-	-
21	Virkningsgrad ved nominel varmeydelse og brug ved høj temperatur(*4)	η_h	%	88,3	-	-	-	-	-
22	Virkningsgrad ved 30 % af den nominelle varmeydelse og brug ved lav temperatur(*5)	η_l	%	98,7	-	-	-	-	-
23	Hjælpestrømsforbrug: fuldlast	eI_{max}	<i>kW</i>	0,040	-	-	-	-	-
24	Hjælpestrømsforbrug: dellast	eI_{min}	<i>kW</i>	0,016	-	-	-	-	-
25	Strømforsøg: standbytilstand	P_{sb}	<i>kW</i>	0,002	-	-	-	-	-
26	Varmetab: standbytilstand	P_{sby}	<i>kW</i>	0,056	-	-	-	-	-
27	Tændflammens energiforbrug	P_{gr}	<i>kW</i>	0,000	-	-	-	-	-
28	Nitrogenoxid-udledning	NO_x	<i>mg/kWh</i>	32	-	-	-	-	-
29	Producent			Vaillant					
30	Producentens adresse			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					

31	 Alle specifikke foranstaltninger i forbindelse med montering, installation og vedligeholdelse er beskrevet i drifts- og installationsvejledningerne. Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne.								
32	 Denne kedel med naturtræk er udelukkende beregnet til tilslutning i eksisterende bygninger i en røggasinstallation til flere boliger, som afleder forbrændingsrester fra opstillingsrummet og ud i det fri. Den modtager forbrændingsluften direkte fra opstillingsrummet og er udstyret med en strømningssikring. Som følge af den lave effektivitet må denne kedel ikke bruges til andre formål — dette ville resultere i et højere energiforbrug og dermed højere driftsomkostninger.								
33	 Læs og følg drifts- og installationsvejledningerne ved montering, installation, vedligeholdelse, afmontering, genbrug og/eller bortskaffelse.								
34	 Alle data i produktinformationerne er fremskaffet i henhold til anvisningerne i de gældende EU-direktiver. Andre testbetingelser kan resultere i andre produktinformationer ved brug på andre steder. Det er udelukkende de data, der er angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyldige.								
35	Nominel varmeydelse for supplerende varmegiver	P_{sup}	<i>kW</i>	0,0	-	-	-	-	-
36	Typen af energitilførsel for supplerende varmegiver			-	-	-	-	-	-

(*1) Højtemperaturdrift betyder en tilbageløbstemperatur på 60 °C på kedlens indløb og en fremløbstemperatur på 80 °C på kedlens udløb.

(*2) Lavtemperaturdrift betyder en returløbstemperatur (på kedlens indløb) for kondenserende kedel på 30 °C, for lavtemperatur-kedel på 37 °C og for andre kedler på 50 °C.

(*4) Højtemperaturdrift betyder en tilbageløbstemperatur på 60 °C på kedlens indløb og en fremløbstemperatur på 80 °C på kedlens udløb.

(*5) Lavtemperaturdrift betyder en returløbstemperatur (på kedlens indløb) for kondenserende kedel på 30 °C, for lavtemperatur-kedel på 37 °C og for andre kedler på 50 °C.

(*11) For kedler og kombikedler med varmepumpe er den nominelle varmeydelse P_{rated} den samme som den dimensionerede ydelse i varmedrift P_{design} , og den nominelle varmeydelse for en supplerende varmegiver P_{sup} er den samme som den supplerende varmeydelse $P_{sup}(T)$.



8000019983_00





8000019983_00





8000019983_00

