

# Idéelt supplement til varme og varmt vand



# Backup for ekstra varme og varmt vand

## Den perfekte el-kedel

Den væghængte el-kedel eloBLOCK er den perfekte partner, hvor der er behov for ekstra varme eller varmt vand.

eloBLOCK er den idéelle backup-opvarmning til mange formål. El-kedlen kan opvarme en bolig eller sommerhuset, og den kan anvendes optimalt som supplement og backup til varmtvandsproduktion eller til et varmepumpesystem - og også i kombination med solceller.

## Brugervenlig og driftssikker

Den lette, kompakte el-kedel er enkel at installere og fås i 3 ydelsesstørrelser på 9, 14 og 21 kW. Ved større behov kan flere kedler installeres i kaskadeanlæg.

eloBLOCK sparer på strømmen via optimal ydelsestilpasning. Intelligent tekniske detaljer såsom sikkerhedstemperaturbegrænser og indbygget frostsikring sørger for høj driftssikkerhed. eloBLOCK er nem at betjene via det oplyste display.



### Interessant for kunden:

- Optimal supplement og backupløsning til rum- og varmtvandsopvarmning til boligen eller sommerhuset
- Brugervenlig og driftssikker
- Optimal løsning i kombination til varmepumper og solceller
- Små byggemål

### Vigtigt for eksperten:

- Væghængt elkedel i 3 størrelser på 9, 14 og 21 kW
- Enkel installation
- Kan installeres i kaskade
- Mulighed for indstilling af ydelsesbegrænsning
- e-BUS system interface

eloBLOCK	Enhed	VE 9 /14 EU I	VE 14 /14 EU I	VE 21 /14 EU I
Varmeydelse	kW	9,0	14,0	21,0
Elektrisk tilslutning 3/N/PE - 400V / 50 Hz	A	3 x 16	3 x 25	3 x 40
Højde x Bredde x Dybde	mm	740 x 410 x 315	740 x 410 x 315	740 x 410 x 315
Vægt (tom)	kg	32,9	33,3	37,9
Artikelnr.	-	0010023691	0010023693	0010023695
VVS-nr.	-	34.5020109	34.5020114	34.5020121
Årlig energieffektivitet opvarmning	%	36	36	36
ErP Energimærkning (A+++ til D)	-	D	D	D