

Idéelt supplement til varme og varmt vand



Backup for ekstra varme og varmt vand

Den perfekte el-kedel

Den væghængte el-kedel eloBLOCK er den perfekte partner, hvor der er behov for ekstra varme eller varmt vand.

eloBLOCK er den idéelle backup-opvarmning til mange formål. El-kedlen kan opvarme en bolig eller sommerhuset, og den kan anvendes optimalt som supplement og backup til varmtvandsproduktion eller til et varmepumpesystem - og også i kombination med solceller.

Brugervenlig og driftssikker

Den lette, kompakte el-kedel er enkel at installere og fås i 3 ydelsesstørrelser på 9, 14 og 21 kW. Ved større behov kan flere kedler installeres i kaskadeanlæg.

eloBLOCK sparer på strømmen via optimal ydelsestilpasning. Intelligente tekniske detaljer såsom sikkerhedstemperaturbegrænsere og indbygget frostsikring sørger for høj driftssikkerhed. Den indbyggede styring med vejrkompensering er nem at betjene og giver dig mulighed for at indstille både rum- og varmtvandstemperatur nøjagtigt.






Interessant for kunden:

- Optimal supplement og backupløsning til rum- og varmtvandsopvarmning til boligen eller sommerhuset
- Brugervenlig og driftssikker
- Optimal løsning i kombination til varmepumper og solceller

Vigtigt for eksperten:

- Væghængt elkedel i 3 størrelser på 9, 14 og 21 kW
- Enkel installation
- Kan installeres i kaskade
- Mulighed for indstilling af ydelsesbegrænsning
- Integreret vejrkompenseringsanlæg (udføler købes separat)

eloBLOCK	Enhed	VE 9	VE 14	VE 21
Varmeydelse	kW	9,0	14,0	21,0
Elektrisk tilslutning 3/N/PE - 400V / 50 Hz	A	3 x 16	3 x 25	3 x 40
Højde x Bredde x Dybde	mm	740 x 410 x 310	740 x 410 x 310	740 x 410 x 310
Vægt (tom)	kg	32,9	33,3	34,9
Artikelnr.	-	0010018789	0010018791	0010018793
VVS-nr.	-	34.5020.009	34.5020.014	34.5020.021
Årlig energieffektivitet opvarmning	%	36	36	36
ErP Energimærkning (A++ til G)	-			

Vaillant A/S

Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde

Telefon +45 46 16 02 00

www.vaillant.dk

salg@vaillant.dk