

Beskrivelse ecoCOMPACT VSC 126/2

Braendsel Gas  Olie, Gas eller Biobraendsel

Varmeydelse

Antal kedler	Nominel effekt, kW	Andel af nom. eff. til VBV produktion, -
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1"/>

Nominelle virkningsgrader

Belastning, -	Virkningsgrad, -	Kedel temp., °C	Korrektion, - /°C	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,98"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="0,002"/>	Fuldlast
<input type="text" value="0,3"/>	<input type="text" value="1,08"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="0,002"/>	Dellast

Tomgangstab

Belastning, -	Tabfaktor, -	Andel til rum, -	Temp. dif, °C
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0094"/>	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text" value="30"/>

Driftsforhold

<input type="text" value="40"/>	Kedeltemp., min, °C	<input type="text" value="1"/>	Temp.faktor, b for opstillingsrum
<input type="text" value="17"/>	Blaeser mv., W	<input type="text" value="5"/>	El til automatik, W