

Beskrivelse

auroCOMPACT VSC S 196/2, 150 liters VVB

Varmtvandsforbrug (vand af 55 °C, koldt vand 10 °C)

 Gennemsnit for bygningen, liter/år pr. m²-etageareal

Brugsvandssystem

 Varmt brugsvand temperatur, °C

 Individuelle elvandvarmere Individuelle gasvandvarmere

Varmtvandsbeholder

 Antal beholdere

 Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C

 El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)

 Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)

 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Varmetab fra tilslutningsrør til VVB

Beskrivelse

Længde, m

Tab, W/m K

b, -

Ladekredspumpe

Effekt, W

Lade-eff, kW

For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W

 Styret

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

 Antal

 El-tracing af brugsvandsrør

 Effekt, W

Reduktionsfaktor, -